

	Wiederverkäufer	Event. Lieferadresse
Kunde:		
Strasse:		
PLZ, Ort:		

Ihre Ref. / Kom:	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunsch Termin	
Express-Termin mit Zuschlag +20%	Max. 5 Stk
Seite	von

Regacompact® (ISO)		
Lichtschlitz	Microperforierung	geschlossenes Hohlprofil

 Code Behandlung: 1 = einbrennlackiert 5 = indus.eloxiert

Farbcode oder Beschreibung	Panzer	Endschiene	Ans.Winkel	Führungen	Führungshalter	Austeller	Untersicht für Quickroll

LIEFERUNG	Komplett	oder	Panzer	Führungen	Antrieb/Walze	Handkurbel	Untersicht für Quickroll
-----------	----------	------	--------	-----------	---------------	------------	--------------------------

<b>POSITION</b> ❶ Wichtig: Alle Masse in mm – Massaufnahme von innen gesehen							
<b>ANZAHL (Stk)</b>							
<b>bk = Breite Konstruktion (Lichtbreite) (mm)</b>							
<b>hl = Fensterlichthöhe (mm)</b>							
<b>g = hk Führung - Mitte Antrieb (mm)</b>							
<b>U = Kupplungsdistanz (mm)</b>							
<b>w1 = Führungsverlängerung (mm)</b> ❶ w1 standard = 70mm							
<b>PANZER ABROLLEND (Aussen / Innen)</b>							
<b>ANTRIEBSEITE (Rechts / Links)</b>							
<b>LAGERTYP (Standard/ Quickroll / ohne)</b> ❶ BK und HL max für Lager Quickroll = 2500mm							
<b>W mant = Tiefe der Abdeckung Quickroll (min.60 – max.250mm)</b> ❶ Nur für Lager Quickroll mit untersicht angeben							
<b>VERRIEGELUNG MANUELL (standard=120mm / nach Mass - mm)</b>							
<b>VERRIEGELUNG AUTOMATISCH FÜR WALZE (ja / nein)</b>							
<b>ANTRIEBSART (Standard / RTS / IO / ohne)</b>							
<b>MOTOREN LIEFERANT (Somfy / Elero)</b>							
<b>HANDESENDER (1 / 5 / 15 kanal)</b>							
<b>WANDSCHALTER (ja / nein)</b>							
<b>HANDKURBEL TYP (standard / Ausziehbar / ohne)</b>							
<b>HANDKURBEL FARBE (grau / weiss)</b>							
<b>HANDKURBE LÄNGE (mm)</b>							
<b>KREUZGELENK TYP (45° / 60° / 70° / 90° / ohne)</b>							
<b>KREUZGELENK LÄNGE (250mm / 400mm / + verlängerung)</b> ❶ 250mm nur für Kreuzgelenk Typ 45°. Verlängerung länge=400mm							
<b>ROLLADENGURT (ja / nein)</b>							
<b>8-KANTWELLE ø60mm STANDARD (ja / nein)</b>							
<b>PROFILROHR (ø60mm / ø70mm)</b> ❶ Alternative Walzen. Profilrohr ø60 mm nur mit Handkurbel							
<b>WALZENLÄNGE NACH MASS - optional (mm)</b>							
<b>FÜHRUNGSSCHIENE TYP (NO / BR / REGAZZI / EF)</b> ❶ Für Lager Quickroll nur REGAZZI Führungsschiene							
<b>hæt = Führungsschielenlänge nach mass – optional (mm)</b>							
<b>AUSSTELLER (normal / mit Hebel)</b>							
<b>LOCHTABELLE (standard / Frontal / Zeichnung / ohne)</b>							
<b>FÜHRUNGSHALTER (25 / 30 / 35 / 40 / 50 mm)</b>							
<b>UNTERER ABSCHLUSS FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)</b>							
<b>ENDSCHIENENANSCHLAG FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)</b>							

**ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN:**