

	Wiederverkäufer	Event. Lieferadresse
Kunde:		
Strasse:		
PLZ, Ort:		

Ihre Ref. / Kom:	
Bestelldatum	
Kontaktperson	
Kontakt Tel	
Wunsch Termin	
Express-Termin mit Zuschlag +20%	Max. 5 Stk
Seite	von

Regasicur®					
Stäbe 25 mm	Stäbe 40 mm	Stäbe mit Mikroperforierung		Geräuschkämpfung zw. Stäbe	
		Ja	Nein	Ja	Nein

Code Behandlung: 1 = einbrennlackiert 5 = indus.eloxiert

Farbcode oder Beschreibung	Panzer	Endschiene	Ans.Winkel	Führungen	Führungshalter

LIEFERUNG	Komplett	oder	Panzer	Führungen	Antrieb/Walze	Handkurbel
-----------	----------	------	--------	-----------	---------------	------------

POSITION ❶ Wichtig: Alle Masse in mm – Massaufnahme von innen gesehen									
ANZAHL (Stk)									
bk = Breite Konstruktion (Lichtbreite) (mm)									
hl = Fensterlichthöhe (mm)									
g = hk Führung - Mitte Antrieb (mm)									
U = Kupplungsdistanz (mm)									
w1 = Führungsverlängerung (mm) ❶ w1 standard = 70mm									
PANZER ABROLLEND (Aussen / Innen)									
ANTRIEBSEITE (Rechts / Links)									
LAGERTYP (Standard/ ohne)									
VERRIEGELUNG MANUELL (standard=120mm / nach Mass - mm)									
VERRIEGELUNG AUTOMATISCH FÜR WALZE (ja / nein)									
ANTRIEBSART (Standard / RTS / IO / ohne)									
MOTOREN LIEFERANT (Somfy / Elero)									
HANSENDER (1 / 5 / 15 kanal)									
WANDSCHALTER (ja / nein)									
HANDKURBEL TYP (standard / Ausziehbar / ohne)									
HANDKURBEL FARBE (grau / weiss)									
HANDKURBE LÄNGE (mm)									
KREUZGELENK TYP (45° / 60° / 70° / 90° / ohne)									
KREUZGELENK LÄNGE (250mm / 400mm / + verlängerung) ❶ 250mm nur für Kreuzgelenk Typ 45°. Verlängerung länge=400mm									
PROFILROHR (ø60mm / ø70mm) ❶ Profilrohr ø60 mm nur mit Handkurbel									
WALZENLÄNGE NACH MASS - optional (mm)									
FÜHRUNGSSCHIENE TYP (NO / BR / EF)									
hæt = Führungsschielenlänge nach mass – optional (mm)									
LOCHTABELLE (standard / Frontal / Zeichnung / ohne)									
FÜHRUNGSHALTER (25 / 30 / 35 / 40 / 50 mm)									
ENDSCHIENENANSCHLAG FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN (ja / nein)									

ANMERKUNGEN & SPEZIFIKATIONEN: